

Глубинный вибратор со встроенным преобразователем KVIQ 66

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР

Модель	Диаметр вибронаконечника, мм	Длина вибронаконечника, мм	Вес вибронаконечника, кг	Вес, кг	Потребляемый ток, А	Центробежная сила, N	Мощность, кВт	Производительность, м ³ /ч
KVIQ 66	66	484	9,4	22,4	4,5	7330	1,4	24

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

Напряжение на входе, В	Частота на входе, Гц	Ток на входе, А
230 +10% -15 1 ph	50/60 ±5%	5,5

Глубинный вибратор со встроенным преобразователем KRUT KVIQ 66. Идеально подходит для работ по уплотнению бетонной смеси. Оснащен 10-ти метровым кабелем и 5 метровым усиленным рабочим шлангом. Благодаря наличию встроенного преобразователя, использование оборудования становится более простым, за счет его мобильности и легкости. Глубинный вибратор со встроенным преобразователем KRUT KVIQ 66 подходит для работы даже со сверхплотным бетоном.

ОСОБЕННОСТИ

- Оснащен защитой от перегрузок, скачков напряжения, коротких замыканий и перегрева
- Эргономичный корпус
- Небольшой вес, обеспечивающий мобильность и простоту транспортировки
- Эксклюзивная система уплотнения
- Закаленное и хромированное покрытие

